

Beschreibung:

Bitumen- und Asphaltlöser ist ein spezielles Lösemittelgemisch mit starker Lösekraft zur schnellen und gründlichen Entfernung von Bitumen- und Asphaltverschmutzungen an Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und für alle löse-mittelbeständigen Oberflächen (auch Stein) sowie für Arbeitsmittel (Werkzeuge, Schaufeln etc.).

Anwendung:

Unverdünnt (mit lösemittelbeständigem Sprüher) auf die verschmutzten Flächen aufsprühen oder mittels Pinsel oder Lappen auftragen und je nach Schmutzstärke kurz einwirken lassen. Die schnelle Wirkung löst den Schmutzbelag (Bitumenschicht etc.) sofort an. Der gelöste Schmutz wird dann mit Wasser bzw. Hochdruckgerät abgespült/abgespritzt. Schaufeln, Werkzeuge oder andere Arbeitsmittel ca. 30 – 60 Min. in einem Bad mit unverdünntem Bitumen- und Asphaltlöser einweichen und anschliessend gründlich abspülen. Weitere Nachbehandlung ist nicht erforderlich.

Rückstände müssen über Spaltanlage oder Ölabscheider entsorgt werden.



Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Toluol Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch; Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert Orangenöl, Orangenterpene

Gefahrenhinweise:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
 H315 Verursacht Hautreizungen.
 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
 H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
 H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
 H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
 P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
 P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
 P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
 P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
 P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
 P501 Inhalt/Behälter unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Bestimmungen der Entsorgung zuführen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische: EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.

Nutzen/Vorteile:

- Löst hervorragend Bitumenprodukte von KFZ und Geräten
- Idealer Werkzeug- und Gerätereiner
- Schnelle und unkomplizierte Entfernung der Verschmutzungen
- Löst Teer, Bitumen, Schmierstoffe, Fette, Öle und Umweltschmutz aller Art
- Speziell entwickelt für Nutzfahrzeuge aller Art

