

Power-Reiniger

**Schmutzfilmlöser mit
Trocknung und Glanzeffekt**

SINGOLI®
Seit 1930



**Nach dem Abspülen trocknen Lack- und
Glasflächen in wenigen Minuten ab und es zeigt
sich ein sichtbarer Glanzeffekt**

Power-Reiniger

Schwach schäumendes, angenehm duftendes Reinigungskonzentrat für die Fahrzeug-Reinigung (PKW- und LKW, Busse), Baumaschinen, Landwirtschaft, Küchen, Gartenmöbel, Schilder, Felgen, Rolltore, Kunststoffenster, Rolläden, Bus-, Schienen-, Flugverkehr, Schifffahrt, Motoren, Planen, stark verschmutzte Böden im Werkstatt-, Hallen-, Rampen- und Fahrstraßenbereich, Kommunale und städtische Fuhrparks sowie gesamte Bauhofbereiche, etc.

Abwasserverhalten: Bei bestimmungsgemäßer Anwendung wird die Funktion des Ölabscheiders nicht beeinträchtigt. Geeignet für die Verwendung in Wasserrückgewinnungsanlagen. Biologisch abbaubar entspr. der Vorgaben der DetergentienVO. Frei von adsorbierbaren organischen Halogenverbindungen (AOX). Enthält keine organischen Komplexbildner die einen DOC Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mind. 80 % nicht erreichen.



Anwendung

Je nach Verschmutzungsgrad und Einsatzzweck verdünnt anzuwenden. Entweder über Hochdruckgerät verarbeiten oder mittels Sprüher auf die Flächen aufbringen. Auch kann das Produkt über die vorhandene Dosierpumpe der Waschanlage als Shampoo-/oder Schaumwäsche eingesetzt werden. Konzentrationsempfehlung siehe nachfolgend. Erwärmte Lacke vor der Anwendung mit kaltem Wasser absprühen und Produkt nicht auf Lack antrocknen lassen. Nicht in der prallen Sonne einsetzen. Empfindliche Materialien (Alu-Legierungen) auf Beständigkeit prüfen.

chem. Vorwäsche + Schaum	5-20 ml / Fahrzeug
Vorreinigung	1:20 bis 1:30
Insektenentfernung	1:20 bis 1:30
Felgenreinigung	1:5 bis 1:10

Unser Tipp:

Power Reiniger kann je nach Einsatzbereich, Löseenergie, Verschmutzungsgrad, - art, dem Anwendungsverfahren, insbes. Einsatz heiß oder kalt, hoch mit Wasseranteilen verdünnt werden. Wir empfehlen: leichte Verschmutzung bis 1 :200 , mittlere Verschmutzungen bis 1:100, starke Verschmutzungen bis 1:30 - 1:50. Nach kurzer Einwirkzeit reichlich mit viel Wasser abwaschen.

Vorteile

- In der Regel ist ein Nachledern nicht erforderlich – ist aber abhängig von der Qualität des Spülwassers (z.B. Kalkanteil bei höherer Wasserhärte)
- Beseitigt auch den sog. statischen Schmutz (Traffikfilm).
- Kann Kalt-, Manuell-, Heiß- und im Hochdruckverfahren angewendet werden.

Wichtige Inhaltsstoffe: anionische Tenside, nichtionische Tenside, < 5 % NTA, Polycarboxylate
Duftstoffe, Limonene
weitere Inhaltsstoffe: Alkalien, Lösungsvermittler, Farb- und Hilfsstoffe.
Materialverträglichkeit: Test auf Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle vornehmen.

Alkalisch
Aussehen gelb, flüssig
Dichte 1,085
pH-Wert (10 g/l): ca. 11,7
pH-Wert konz. > 13
Flammpunkt: entfällt
Geruch citrus frisch

SINGOLI®
Seit 1930

