

SINGOLI®

Seit 1930

ST FLEX

ST FLEX

Schutzbeschichtungsspray.
Transparente Beschichtung für
ausgebleichte Lackoberflächen. Hellt Farben
auf, schützt langfristig.

Beschreibung:

- **ST FLEX** bildet eine transparente Schutzschicht, trocknet schnell und ist flexibel.
- **ST FLEX** verhindert Korrosion, Oxidation, Einwirkung chemischer Dämpfe, Säuren, Alkalien und aggressiver Stoffe auf Oberflächen, Anlagen und Bauteilen.
- **ST FLEX** schützt Bau-Stromverteiler vor Anhaftungen durch Beton oder Putz, Aluminium gegen Einwirkungen von Säure, Kupferschienenverbindungen und -Systeme gegen Oxidation, Kontaktstellen und Klemmverbindungen gegen Feuchtigkeit und vieles mehr.
- **ST FLEX** ist schnelltrocknend.
- **ST FLEX** ergibt einen glänzenden Schutzfilm.
- **ST FLEX** ist Temperaturbeständig von ca. -20°C bis ca. +120°C.

Anwendung:

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck und ohne Vorversuche, sowie bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. Die Dose sollte Zimmertemperatur haben und nur in einem gut belüfteten Raum abgesprüht werden. Vor jedem Sprühen Dose ca. 2 Minuten kräftig schütteln, bis sich die Rührkugel frei bewegt. Auf ähnlicher Oberfläche Probesprühen und Materialverträglichkeit testen. Sprühfläche gründlich entrostet und entfetten und im Abstand von 25 - 30 cm im Kreuzgang auftragen. Bei mehreren Schichten mind. 15 Minuten Trockenzeit einlegen. (Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit usw.) Nicht auf stromführende Teile sprühen. Nur für den gewerblichen Gebrauch! Stets vor Einsatz Sicherheitsdatenblatt beachten.



Nutzen/Vorteile:

- ♦ **Schützt vor Korrosion und Oxidation**
- ♦ **Bildet eine flexible und transparente Schutzschicht**
- ♦ **Vielseitig anwendbar**
- ♦ **Beständig gegen aggressive Medien**

Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. Singoli übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma Singoli ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende, insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Singoli lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich ent-gangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Gefahr
Danger



SINGOLI®
Seit 1930

SINGOLI®
Seit 1930

Singoli Chemie GmbH
Steinkirchring 56/3
D 78056 VS-Schwenningen
Telefon 07720 4005
Telefax 07720 5152
www.singoli.de
info@singoli.de

SINGOLI®
Seit 1930

Singoli Chemie Schweiz AG
Grundstrasse 10
CH 6343 Rotkreuz
Telefon 041 790 32 66
Telefax 041 790 35 48
www.singoli.ch
offerte@singoli.ch

SINGOLI®
Seit 1930

Singoli Luxembourg S.A.R.L.
17, rue Foascht
L-5534 Remich
Telefon 26 66 45 68
Telefax 26 66 45 69
www.singoli.org
luxembourg@singoli.org

SINGOLI®
Seit 1930

Singoli Chemie GmbH WIEN
Möllplatz 11
A-1210 Wien
Telefon 01 - 290 35 70
Telefax 01 - 290 35 70 89
www.singoli.org
info.at@singoli.org