

Sinco Cool Cut U2 / 9.16



Teilsynthetisch – borfrei – aminfrei – besonders hautfreundlich – formaldehydfrei. Wassermischbarer Kühlschmierstoff für die mittelschwere konventionelle Bearbeitung.

Anwendung:

Mineralöhlhaltiger wassermischbarer Kühlschmierstoff, der bei der Metallbearbeitung mit großem Erfolg eingesetzt wird. Es ist sehr gut für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Stählen, Aluminium und Buntmetallen geeignet.

Eigenschaften:

- Die Emulsion erreichen lange Standzeiten, gewährleisten einen guten Korrosionsschutz und sind besonders hautfreundlich.

Einsatzkonzentrationen:

- Schleifen von Stählen und NE-Metallen 6-8 %
- Zerspannen von hochlegierten Stählen und Grauguss 8-10 %

Technische Angaben:

	Einheit	Methode	Sinco Cool Cut G-W 2.16
Kin. Viskosität bei 20 ° C	mm ² / s	ASTM D 7042	76
Dichte bei 20 ° C	cm / m ³	DIN EN ISO 12185	0,94
pH-Wert bei 20 ° C	-	DIN 51369	8,9
Refraktometer – Faktor	-	-	1,2
Mineralöl-Gehalt	%	-	40 %



Diese Angaben stützen sich auf den neuesten Stand der Kenntnisse. Sie sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht hergeleitet werden.

Lagerung

- Lagertemperatur: 5 – 40° C
- Haltbarkeit: 12 Monate



Singoli Chemie GmbH
Steinkirchring 56/3
D 78056 VS-Schwenningen
Telefon 07720 4006
Telefax 07720 5152
www.singoli.de
info@singoli.de



Singoli Chemie Schweiz AG
Grundstrasse 10
CH 6343 Rotkreuz
Telefon 041 790 32 66
Telefax 041 790 35 48
www.singoli.ch
offerte@singoli.ch



Singoli Luxembourg S.A.R.L.
17, rue Foascht
L-5534 Remich
Telefon 26.66.45.68
Telefax 26.66.45.69
www.singoli.org
luxembourg@singoli.org



Singoli Chemie GmbH WIEN
Möllplatz 11
A-1210 Wien
Telefon 01 – 290 35 70
Telefax 01 – 290 35 70 89
www.singoli.org
info.at@singoli.org