

# Sinco G VulkanTape (T/S) - Hochtemperatur Schutz-, Reparatur- und Dichtband

Sinco G VulkanTape ist ein einzigartiges, selbstverschweißendes Dichtband auf Basis von Methyl-Vinyl-Silikonkautschuk.

7

Sinco G VulkanTape wird eingesetzt zur schnellen und effektiven Reparatur, Abdichtung und Isolierung

## Besonderheiten

- Ausgezeichnete physische und elektrische Eigenschaften - isoliert bis zu 8000 Volt pro Lage.
- Sofort selbstverschweißend bildet eine blasenfreie, luft- und wasserdichte Isolierung ohne Wärme- oder Druckanwendung.
- Hohe Temperaturbeständigkeit – bis zu 260°C.
- Besitzt eine außergewöhnliche Widerstandskraft bei längerem Eintauchen in Wasser und ist resistent gegen Säuren, Öle, Kraftstoffe, Lösemittel, UV-Strahlen und Salzwasser.
- Rückstandsfrei wiederablösbar von den meisten Substraten und daher gut geeignet für temporäre Schutz- und Reparaturmaßnahmen.
- Leichte Handhabung und Anwendung.
- Erlaubt problemloses Abdichten auf feuchten Oberflächen.
- 300% Dehnlänge

## Anwendungsbeispiele:

- Isolierung von Rohren, Klimaanlage, Dusch- und Wasserschläuchen. Witterungsschutz. Farbkodierung von Rohren und Kabeln. Allgemeine Abdichtung. Reparatur und Instandhaltungsarbeiten im Sanitärbereich.
- Reparatur und Isolierung an Solaranlagen und Satellitenschüsseln. Bündeln von Kabeln und elektrischen Installationen. Kabelreparatur. Farbkodierung.
- Kälteisolierung von Gerätegriffen. Farbkodierung. Reparatur von Kabeln. Isolierung und Reparatur von Schläuchen. Korrosionsschutz.
- Reparatur von undichten Luft- und Kühlerschläuchen. Isolation von Kabeln. Notfallreparatur von Motorraumschläuchen und Auspuffrohren im Fahrzeugbereich.
- Korrosionsschutz von Metallrohren und Leitungen (Industrieanlagen, Bauunternehmen, Landwirtschaft, Kommunalbetriebe) und an Schweißungen und Verbindungen.
- Zur Isolierung, Wasserabdichtung und Schutz von elektrischen Komponenten in Außenanlagen.
- Salzwasser- und Korrosionsschutz im Marinebereich
- Zum Allgemeinschutz und zur Wasserabdichtung.
- Sport und Freizeit z.B. Notreparaturen beim Fahrradfahren, Zelten und Segeln, Schutz von Fahrrad- und Schlägergriffen, Unterwasserreparaturen, Aquariumsschläuche und -pumpen.

## Gebrauchsanweisung:

Die zu behandelnde Oberfläche reinigen und ein passendes Stück Sinco G Tape abschneiden. Den klaren Film entfernen, das Tape stark dehnen, mit einer kompletten Umdrehung des Bandes beginnen und weiter mit einer Überlappung von mindestens 50% umwickeln. Das Ende des Tapes soll komplett mit der letzten Umwicklung überlappen.



