

# Sinco Steinperle

Wasser und Schmutz perlen einfach ab

Sinco Steinperle ist Schmutzabweisend,  
schützt und sichert langfristig den Werterhalt.


# SINGOLI®

Seit 1930

## Sinco Steinperle

Die Einsatzbereiche sind so zahllos, wie die Bedarfe an optimalen Oberflächen:

- Handwerk
- Handel
- Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe
- Hotellerie und Gastronomie
- Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen
- Haus und Garten
- Haushalt
- Freizeit
- Auto
- Hobby
- Sport
- Camping
- Und vieles mehr



- Ø Sinco Steinperle bietet einen dauerhaften Langzeitschutz für Oberflächen - eine einzigartige und multifunktionelle Oberflächenveredelung.
- Ø Unsere Boden Versiegelung für saugende Untergründe ist ein Beschichtungsmaterial für die Schmutzabweisende und abriebfeste Ausrüstung von mineralischen Untergründen.
- Ø Die Beschichtung bewirkt eine deutlich gesteigerte Lebensdauer der Untergründe.
- Ø Sinco Steinperle für saugende Untergründe bietet Schutz gegen Lehm und Erde, gegen Verschmutzungen durch feuchtes Laub, Öl, Flüssigkeiten und Lebensmittel.
- Ø Wirkt gegen den Neubesatz von Algen und Schimmel. Die Haltbarkeit des Produktes hängt von dem Verschleiß und der Saugfähigkeit des Baustoffes ab. Die Beschichtung ist bedingt befahrbar.

Sinco Steinperle ist auch für die Dachziegel Versiegelung sehr gut geeignet, bei einer sachgemäßen Anwendung ist die Versiegelung bis zu 5 Jahren wirksam.

Auch für unbehandeltes Holz geeignet.

**Materialtauglichkeitstest durchführen da Farbveränderungen möglich sind.**

### Anwendung:

Im Anlieferungszustand im Sprüh- oder Flutverfahren auf den mineralischen Baustoff auftragen. Der Auftrag soll möglichst drucklos in mehreren Arbeitsgängen, sehr satt nass in nass erfolgen.

Im Allgemeinen genügt es bei allen Baustoffen, die Fläche zwei- bis dreimal satt zu besprühen. Zwischen den Arbeitsgängen sind keine langen Wartezeiten einzulegen. Der nächste Auftrag soll erfolgen, wenn Sinco Steinperle aufgesaugt ist und die Fläche nicht mehr glänzt. Die zu imprägnierende Fläche darf keine Feuchtflecken aufweisen, d.h. Soll optisch trocken aussehen. Der Verbrauch an Sinco Steinperle hängt von der Saugfähigkeit des Baustoffes ab:

Beton:	0,25	-	0,5 l/m <sup>2</sup>
Putz:	0,5	-	1,0 l/m <sup>2</sup>
Kalksandstein:	0,4	-	0,7 l/m <sup>2</sup>
Ziegelmauer:	0,4	-	2,0 l/m <sup>2</sup>
Gasbeton:	0,5	-	2,0 l/m <sup>2</sup>
Zementfaserplatten:	0,1	-	0,3 l/m <sup>2</sup>
Naturstein:	0,05	-	3,0 l/m <sup>2</sup>

### Technische Daten:

Beschaffenheit: klare, farblose Flüssigkeit  
Dichte (+20°C): 0,81 + - 0,01  
Flammpunkt: +62 °C  
Enthält: Kohlenwasserstoffe

### Vorteile:

- **Deutlich weniger Verschmutzungen**
- **Spürbar leichtere Reinigung**
- **Zeitersparnis**
- **Weniger Reinigungsmittelverbrauch**
- **Kein Algen bzw. Moosbefall**
- **Längere Haltbarkeit der beschichteten Oberfläche**



Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen.

Singoli Chemie GmbH  
Steinkirchring 56/3  
D 78056 VS-Schwenningen  
Telefon 07720 4006  
Telefax 07720 5152  
www.singoli.de  
info@singoli.de

Singoli Chemie Schweiz AG  
Grundstrasse 10  
CH 6343 Rotkreuz  
Telefon 041 790 32 66  
Telefax 041 790 35 48  
www.singoli.ch  
offerte@singoli.ch

# SINGOLI®

Seit 1930

Singoli Luxembourg S.A.R.L. Singoli Chemie GmbH WIEN  
17, rue Foascht Möllplatz 11  
L-5534 Remich A-1210 Wien  
Telefon 26.66.45.68 Telefon 01 – 290 35 70  
Telefax 26.66.45.69 Telefax 01 – 290 35 70 89  
www.singoli.org www.singoli.org  
luxembourg@singoli.org info.at@singoli.org