

Sinco Stripper Gel

Ist eine gelartige, säurehaltige Kaltentlackungspaste auf Lösemittelbasis. Sinco Stripper Gel ist CKW-frei. Optimale Entlackungswirkung wird bei einer Temperatur von ca. 20°C erreicht. Ein deutlicher Vorteil zeigt sich in dieser Form der Entlackung gegenüber flüssigen Formulierungen. Hier kann von einer Demontage der zu bearbeitenden Werkstücke abgesehen werden. Mit Sinco Stripper Gel lassen sich Flächen schnell entlacken und großflächige Graffiti mühelos entfernen. Sinco Stripper Gel ist eine hochviskose Entlackungspaste, die überwiegend dann zur Anwendung kommt, wenn wegen der Größe der zu entlackenden Teile ein Tauchverfahren in flüssigen Kaltentlackungsmitteln nicht durchgeführt werden kann. Sinco Stripper Gel kann aufgrund seiner hohen Viskosität selbst an senkrechten Flächen ohne abzulaufen aufgetragen werden. Mit Sinco Stripper Gel können alle Arten von Anstrichstoffen, Nitro- und Kunstharzlacke – eingebrannt oder luftgetrocknet – bearbeitet werden.



Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

Anwendungsgebiete:

- für die Entlackung von sperrigen Teilen, die wegen ihrer Größe nicht im Tauchverfahren entlackt werden können
- für Ausbesserungsarbeiten an ortsgebundenen Maschinen und Geräten
- zur Reinigung von Lackierkabinen und Fußböden in Lackierereien
- wird zur Entfernung von 2-Komponentenlacken, Epoxyd- und PU-Lacken auf Eisen- und Stahlteilen bei Fehlbeschichtungen, Lackierhorden etc. verwendet. Bei Aluminiumteilen sollte die Kontaktzeit mit dem Produkt so gering als möglich sein, da es sonst zu Materialangriff kommen kann. Besonders gute Erfahrungen wurden bei der Entfernung von Rein-Epoxyd-Pulvern von allen Werkstoffen gemacht. Vorversuche erforderlich.

VERARBEITUNG:

Sinco Stripper Gel wird unverdünnt im Anlieferungszustand auf die zu entlackenden Teile aufgetragen. Die Beschichtung (Lackierung) löst sich haut- oder schuppenförmig vom Untergrund ab. Noch lose anhaftende Lackreste können mit einer Spachtel oder einem scharfen Wasserstrahl abgespritzt werden. Die Lackreste, die abgetragenen Pastenreste und das belastete Spritzwasser sind als Sondermüll zu entsorgen.

Vorteile:

- besitzt eine starke Tiefenwirkung
- auch für senkrechte Flächen geeignet
- wirtschaftlich und schnell in der Anwendung
- wird mit Pinsel oder Spachtel aufgetragen
- gelöste Farbe einfach mit Spachtel abheben oder mit Hochdruck abwaschen

