

# SINGOLI®

Seit 1930

# Frost-Power

Scheibenklarkonzentrat bis - 60°C  
DEKRA GEPRÜFT

Gewährleistet eine funktionsfähige Scheibenreinigung. Löst im Sommer Schmutz- und Insektenreste und sorgt für gute Sicht.

Ist auch unter besonders kritischer Witterung, z. B. im Hochgebirge geeignet. Ist außerordentlich aktiv und wirkt selbst noch im Tiefsttemperaturbereich bis - 60° C. Ist je nach gewünschtem Frostschutz individuell dosierbar und daher besonders wirtschaftlich.



#### Inhaltsstoffe:

Alkohole, Wasser, Tenside, Farb- und Duftstoffe

#### Verwendung:

- Für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage
- Verhindert das Einfrieren der Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage
- Entfernt Schmutz mühelos im winterlichen Straßenverkehr und gibt klare Sicht
- Keine Eisbildung beim Scheibenwischen
- Lacke, Gummi und Polycarbonatscheiben werden nicht angegriffen
- Für Fächerdüsen geeignet

#### Anwendung:

Mischtabelle (nach ASTM D 1177-82):

Frost-Power	Wasser	wirksam bis ca.
2 Teile	1 Teil	-32°C
1 Teil	1 Teil	-22°C
1 Teil	2 Teile	-12°C
1 Teil	3 Teile	- 6 °C

**Signalwort:** Achtung

**Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

**Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

#### Nutzen/Vorteile:

- Verbesserte Reinigungswirkung
- Mit DEKRA Prüfsiegel
- Vollständig biologisch abbaubar
- Methanolfrei
- Unterliegt nicht der VfB
- Angenehmer frischer Duft
- Mit Bitrex



Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen. Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.



Singoli Chemie GmbH  
Steinkirchring 56/3  
D 78056 VS-Schwenningen  
Telefon 07720 4006  
Telefax 07720 5152  
www.singoli.de  
info@singoli.de



Singoli Chemie Schweiz AG  
Grundstrasse 10  
CH 6343 Rotkreuz  
Telefon 041 790 32 66  
Telefax 041 790 35 48  
www.singoli.ch  
offerte@singoli.ch



Singoli Luxembourg S.A.R.L.  
17, rue Foascht  
L-5534 Remich  
Telefon 26.66.45.68  
Telefax 26.66.45.69  
www.singoli.org  
luxembourg@singoli.org



Singoli Chemie GmbH WIEN  
Möllplatz 11  
A-1210 Wien  
Telefon 01 - 290 35 70  
Telefax 01 - 290 35 70 89  
www.singoli.org  
info.at@singoli.org