

Erspart damit Ärger, Zeit und Kosten

Anwendungsgebiete:

- Einfache Beseitigung von Haftetiketten
- Entfernt Preisetiketten (z. B. Falschauszeichnungen)
- Beseitigt Adress- und Produktaufkleber, z. B. von Fässern und Kanistern
- Löst Kennzeichnungsetiketten z. B. von Regalen, Behältern, Schubkästen und Maschinen
- Beseitigt Etikettenreste, z. B. an Transport- und Förderbändern von Supermarktkassen.
- Löst Klebstoffrückstände von Folienetiketten, z. B. Vignetten an PKW-Scheiben

Wichtig: Vor der Anwendung

Oberflächenverträglichkeit unbedingt prüfen!
Löst Papieretiketten und Rückstände von Haftetiketten auf Acrylat- und Kautschukbasis von vielen Oberflächen, wie z. B. Glas, Metall, Holz, Keramik.

Anwendung: Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck und ohne Vorversuche, sowie bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. Etikett satt einsprühen, ca. 1 Minute einwirken lassen und langsam abziehen. Bei hartnäckigen Rückständen Vorgang wiederholen, evtl. mit Spatel mechanisch entfernen. Anschließend nochmals aufsprühen und mit einem Tuch nachwischen. Ein erneutes Aufbringen von Etiketten kann problemlos erfolgen, da der Etiketten-Entferner rückstandsfrei verdunstet. Bitte beachten: nicht auf lackierte Teile und Leder sprühen. Viele Kunststoffe wie z. B. Plexiglas, PVC, Polystyrol sowie Lackanstriche werden angelöst. Nicht auf stromführende Leitungen und Teile sprühen. Bei Verarbeitung größerer Mengen in kleinen Räumen Exschutz, nicht im geschlossenen KFZ anwenden. Nur für den gewerblichen Gebrauch! Stets vor Einsatz Sicherheitsdatenblatt beachten.



Nutzen/Vorteile:

- Spezialreiniger für Industrie und Handwerk
- starke Verschmutzungen, z. B. Fette, Teer, Harze, Öle usw. werden angelöst
- Entfernt Klebstoffreste durch Klebebänder und Etiketten
- Zur Vorbereitung bei Verklebungen
- Entfernt Verschmutzungen durch Markierstifte, Filzstifte und Kugelschreiber von glatten Flächen
- Entfernt Fingerabdrücke nach Montagearbeiten
- Anzuwenden bei unlackierten metallischen Untergründen

