

Ist ein farbloses und neutrales Schmiermittel
welches auch zu Pflegezwecken eingesetzt wird.

- Trennmittel für die Kunststofftechnik – Thermo- und Duroplaste, Kautschuk (außer Silikonkautschuk) stets Test auf Eignung vornehmen
- Trenn- und Gleitmittel für die Schaumstoff- und Textilverarbeitung, Papier-, Holz-, Druckerei- und Verpackungsindustrie
- Dient als Montagehilfe, z.B. bei Schlauchverbindungen
- Pflegemittel für viele Kunststoffoberflächen usw. jedoch stets Test auf Eignung vornehmen
- Schmier- und Imprägniermittel
- Wirkt antikorrosiv und antistatisch
- Temperaturbeständig von ca. -50°C bis ca. +250°C

Anwendung:

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck und ohne Vorversuche, sowie bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. Dose schütteln. Aus 20 – 30 cm dünn aufsprühen. **WICHTIG:** Nicht verwenden, wenn Teile nachbehandelt (lackiert, bedruckt usw.) werden sollen! Wirkstoff nicht auf den Boden gelangen lassen – Rutschgefahr! **Nur für den gewerblichen Gebrauch! Stets vor Einsatz Sicherheitsdatenblatt beachten.**



Inhalt/Contents: 400 ml 520 3e Made in Germany