

Ist eine hochviskose Einkomponenten MS Polymer Kleb- und Befestigungsmasse mit hoher Anfangshaftung.

**Sinco GlueMagic** ermöglicht schnelle, starke und sichere Klebeverbindungen. Auf fast allen Untergründen universal einsetzbar. Hohe Klebekraft mit riesiger Bandbreite. Im Innen und Außenbereich, unter extremen Bedingungen auch auf feuchtem Untergrund.

#### Technische Werte:

- **Farbe:** weiss
- **Temperaturbest.:** -40 °C bis +90 °C
- **Dichte:** 1,56 g/cm<sup>3</sup>
- **Hautbildung:** ca. 15 Min.
- **Aushärtung bei:** 55 % rLF ca. 2-3 mm in 24 Stunden bei +23 °C
- **Verarbeitungstemp.:** +5 °C bis +40 °C
- **Bruchdehnung:** 335 %
- **Zugfestigkeit:** 2,20 MPa
- **E-Modul bei 100 % Dehnung:** 1,39 MPa
- **Shore Härte A:** 55

#### Gebrauchsanweisung:

Untergründe und zu verklebende Teile müssen sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein.

#### Abdichten:

Eine gleichmäßige Raupe entsprechend der vorgeschriebenen Fugenabmessung aufbringen. Teile zusammenfügen, dann mit handelsüblichem Glättmittel oder Seifenlösung glätten.

#### Verklebungen:

Raupenförmig oder punktwise auf eine der zu verklebenden Flächen auftragen. Materialien zusammenpressen.

#### Tipp:

Wir empfehlen als Vorbehandlung eine Reinigung mit **Entfetter Spay**. Ein Haftgrund oder Primer muss in den meisten Fällen nicht benutzt werden.

#### Haltbarkeit:

12 Monate ab Lieferdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler und trockener Lagerung, bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C

Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.

#### Verpackung:

- **Sinco GlueMagic** ist in 290 ml Kartuschen lieferbar.
- **VPE = 12 Stück**



#### Nutzen/Vorteile:

- **Sehr hohe Anfangshaftung**
- **Für Innen- und Außenanwendung bei allen Witterungsbedingungen**
- **Schnelle Aushärtung auch bei tiefen Temperaturen**
- **Isocyanat-, silikon- und lösemittelfrei**
- **Hervorragende Haftung auf den meisten, auch feuchten Untergründen**
- **Geruchlos, farbecht, witterungs- und UV-beständig**
- **Nach Aushärtung dauerelastisch und alterungsbeständig**