

Hochwertiges Zinkspray für maximalen Korrosionsschutz

Produktbeschreibung:

Sinco ZincShield bietet herausragenden Langzeit-Korrosionsschutz für metallische Oberflächen. Selbst unter extremen Witterungseinflüssen garantiert dieses innovative Zinkspray zuverlässige Ergebnisse. Dank seiner hohen Zinkanteile im Trockenfilm gewährleistet **Sinco ZincShield** eine dauerhafte Grundierung und Schutzschicht, die sich optimal für eine spätere Lackierung eignet.

Eigenschaften:

- **Hervorragender Korrosionsschutz:** Schützt Metalloberflächen selbst unter extremen Bedingungen.
- **Hitzebeständig bis 420 °C:** Ideal für Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen auftreten.
- **Schnelltrocknend:** Spart wertvolle Zeit und erleichtert die Handhabung.
- **Hoher Zinkanteil:** Bietet eine robuste Schutzschicht und verbessert die Langlebigkeit.
- **Überlackierbar:** Kompatibel mit handelsüblichen Lacken nach vollständiger Trocknung.

Anwendungsgebiete:

- Grundierung vor nachfolgender Lackierung (Lackverträglichkeit unbedingt testen).
- Ausbesserung von Schweißnähten, Bohr- und Schnittstellen.
- Schutz feuerverzinkter Konstruktionen vor Witterungseinflüssen.
- Anwendung an Metallzäunen, Trägern oder Fahrzeugkarosserien zur Verstärkung der Korrosionsbeständigkeit.

Nutzen/Vorteile:

- **Maximale Sicherheit vor Korrosion – selbst bei extremen Belastungen.**
- **Zeit- und materialsparend durch schnelles Trocknen und einfache Handhabung.**
- **Universell einsetzbar – perfekt für Industrie, Handwerk und Heimwerkerprojekte.**
- **Nachhaltiger Schutz vor Rost und Umwelteinflüssen.**



Anwendungsbeispiele für Handwerker:

- **Schlosserarbeiten:** Nachbesserung an Schweißnähten und Schnittstellen von Stahlkonstruktionen.
- **Karosseriebau:** Grundierung und Schutz von blanken Metallteilen vor dem Lackieren.
- **Zaubau:** Rostschutz an verzinkten oder unbehandelten Metallzäunen.
- **Werkstattarbeiten:** Beschichtung von Metallregalen, Rohren oder Trägern.

Anwendungshinweise:

1. Oberfläche gründlich reinigen, entfetten und von Rost befreien.
2. Vor Gebrauch die Dose kräftig schütteln (ca. 2 Minuten).
3. In einem gut belüfteten Raum aus 20–30 cm Abstand im Kreuzgang aufsprühen.
4. Bei mehreren Schichten jeweils 5 Minuten Trocknungszeit einhalten.
5. Materialverträglichkeit und Lackkompatibilität vorher testen.

Hinweise:

- Nur für den gewerblichen Gebrauch!
- Sicherheitsdatenblatt beachten.
- In gut belüfteten Räumen verwenden.
- Produkt kühl und trocken lagern.
- Vor der Anwendung auf Materialverträglichkeit testen, um Schäden zu vermeiden.



Singoli Chemie GmbH
Steinkirchring 56/3
D 78056 VS-Schwenningen
Telefon 07720 4006
Telefax 07720 5152
www.singoli.de
info@singoli.de



Singoli Chemie Schweiz AG
Grundstrasse 10
CH 6343 Rotkreuz
Telefon 041 790 32 66
Telefax 041 790 35 48
www.singoli.ch
offerte@singoli.ch



Singoli Luxembourg S.A.R.L.
17, rue Foascht
L-5534 Remich
Telefon 26.66.45.68
Telefax 26.66.45.69
www.singoli.org
luxembourg@singoli.org



Singoli Chemie GmbH WIEN
Möllplatz 11
A-1210 Wien
Telefon 01 – 290 35 70
Telefax 01 – 290 35 70 89
www.singoli.org
info.at@singoli.org