

Spezialreiniger zur Entfernung von Zement-, Beton- und Mörtelrückständen auf Fahrzeugen, Werkzeugen, Fliesen und Baugeräten

Eigenschaften:

Zement- und Betonlöser GEP entfernt zuverlässig mineralische Rückstände wie Zement, Beton, Mörtel und Ausblühungen. Die stark säurehaltige Rezeptur ist mit schaumaktiven Zusätzen ausgestattet, die eine gute Benetzung auch auf senkrechten oder schwer zugänglichen Flächen ermöglichen. Ein zugesetzter Farbstoff erleichtert die Sichtkontrolle während der Anwendung.

- **Hohe Reinigungsleistung** auch bei hartnäckigen Beton- und Zementablagerungen
- **Gute Haftung** durch schaumbildende Komponenten
- **Duftstoffzusatz** zur Geruchsmilderung
- **Farbmarkierung** zur besseren Sichtbarkeit bei der Applikation
- **Materialverträglichkeitsprüfung** an gängigen Oberflächen durchgeführt

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Mit Sprühgerät gleichmäßig auftragen. Je nach Verschmutzungsgrad wird folgende Verdünnung mit Wasser empfohlen:

- **Starke Verschmutzungen:** 1 : 1 bis 1 : 5
- **Mittlere Rückstände:** 1 : 5 bis 1 : 10
- **Leichte Ablagerungen oder empfindlichere Oberflächen:** 1 : 10 bis 1 : 20

Einwirkzeit:

Die durchschnittliche Einwirkzeit beträgt ca. 2–5 Minuten, abhängig vom Untergrund und der Ablagerung. Solange eine sichtbare Reaktion auftritt – etwa durch Blasenbildung oder Sprudeln – arbeitet das Produkt aktiv. Lassen Sie es daher so lange einwirken, wie eine sichtbare Wirkung besteht, jedoch ohne dass das Produkt antrocknet. Anschließend gründlich mit viel Wasser abspülen. Anwendung bei Bedarf wiederholen.



Hinweis zur Materialverträglichkeit

Vor der Anwendung sollte grundsätzlich auf jeder Oberfläche ein Materialtauglichkeitstest an einer unauffälligen Stelle durchgeführt werden.

Bei empfindlichen oder säureempfindlichen Materialien wie z. B.:

- poliertem Marmor
- geschliffenem Kalkstein Betonoptik-Oberflächen und Dekorfliesen
- betonöl-behandelten oder offenporigen Flächen
- empfindlichen Fahrzeuglacken
- bestimmten Kunststoffen

ist besondere Vorsicht geboten. In solchen Fällen darf der Zement- und Betonlöser GEP ausschließlich stark verdünnt (z. B. 1 : 20) und nur nach einem erfolgreichen Vorversuch verwendet werden.

ACHTUNG



ATTENTION

Nutzen/Vorteile:

- Gründliche Entfernung selbst hartnäckiger Rückstände
- Flexibel einsetzbar – auf Baustelle, in Werkstatt, Fuhrpark oder Haushalt
- Individuell dosierbar je nach Einsatzbereich
- Zeit- und kraftsparende Alternative zur mechanischen Reinigung
- Sichtbare Kontrolle beim Auftrag durch Farbstoff
- Breites Anwendungsspektrum bei geprüfter Materialverträglichkeit