

Eigenschaften:

- Entfernt zuverlässig Oberflächenverschmutzungen wie Mörtelreste, Zementschleier, Ausblühungen, verhärtete Schmutzbeläge, Rost- und Kalkablagerungen.
- Universell einsetzbar in Bereichen wie Fliesenverlegung, Natursteinbetrieb und Fassadenreinigung.
- Ideal für keramische Fliesen, Spaltplatten, Steinzeugfliesen, Ziegel-, Ton- und Klinkerbeläge, Cotto, Betonwerksteinflächen, Sicht- und Waschbeton sowie viele Natursteine.
- Geeignet für den Außenbereich und den Rohbau.
- Auch für die Reinigung von Fahrzeugen und Lkw's empfohlen.

Hinweis:

- Nicht für polierte und feingeschliffene Kalksteinoberflächen (Marmor, Betonwerkstein) geeignet.
- Bei geschliffenen und rauen Kalk- und Betonwerksteinflächen ist eine Verdünnung von mindestens 1:20 erforderlich.
- Auf eisenhaltigen Natursteinen wie Serizzo kann eine Gelbfärbung (Rost) auftreten; in solchen Fällen empfehlen wir unsere Rostumwandler.
- Vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle testen.
- Nicht für säureempfindliche Oberflächen wie polierten Marmor, Kalk- oder Betonwerkstein, bestimmte Dekorfliesen, Email, Zink, Chrom, Edelstahl, Eloxal, Lackflächen usw. geeignet. Empfindliche Materialien können durch Dämpfe angegriffen werden.
- Während und nach der Verarbeitung Räume gut belüften und sicherstellen, dass keine Dämpfe im Raum verbleiben.

Verarbeitung:

- Zement- und Betonlöser „22“ bis zu einer Verdünnung von 1:20 anmischen. Die Mischung auf die vorgeässte Fläche auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit gründlich mit reichlich Wasser abspülen.

Anwendungsbeispiele:

- 1. Baustellen und Rohbau:** Zur Entfernung von Zementschleiern, Mörtelresten und Betonrückständen von Baustellen und Rohbauoberflächen.
- 2. Fliesenverlegung:** Reinigung von keramischen Fliesen, Spaltplatten und Ziegelbelägen nach der Verlegung.
- 3. Natursteinbetrieb:** Entfernung von Verschmutzungen und Ablagerungen auf Natursteinen wie Granit, Basalt und Travertin.
- 4. Fassadenreinigung:** Für die Reinigung von Beton- und Natursteinfassaden, um Schmutz und Ablagerungen zu beseitigen.
- 5. Industrielle Anlagen:** Zur Wartung und Reinigung von Industrieanlagen, insbesondere auf Betonböden und -oberflächen.
- 6. Fahrzeuge und Lkw's:** Zur Entfernung von Betonrückständen und Ablagerungen auf Fahrzeugen und Lastkraftwagen.
- 7. Betonmischer und Betonpumpen:** Reinigung von Betonmischern und -pumpen, um Ablagerungen und Verstopfungen zu verhindern.



8. Betonplatten und Gehwege: Zur Beseitigung von Zementschleiern und Ausblühungen auf Betonplatten und Gehwegen.

9. Betonfertigteile und Baustellenausrüstung: Reinigung von Betonfertigteilen und Baustellenausrüstung, um die Lebensdauer zu erhöhen und Ablagerungen zu verhindern.

10. Industrieböden: Pflege und Reinigung von Industrieböden, um sicherzustellen, dass sie sicher und sauber bleiben.

Zement- und Betonlöser „22“ ist äußerst vielseitig und findet in vielen Branchen und Anwendungen Verwendung, um Oberflächen zu reinigen und von Verschmutzungen zu befreien. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise und testen Sie das Produkt bei Unsicherheit an einer unauffälligen Stelle, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Materialtauglichkeitstest:

Vor der großflächigen Anwendung empfehlen wir dringend, einen Materialtauglichkeitstest an einer unauffälligen Stelle durchzuführen. Dieser Test gewährleistet, dass das Produkt für das spezifische Material geeignet ist und keine unerwünschten Effekte verursacht.

ACHTUNG



ATTENTION

Nutzen/Vorteile:

- Effiziente Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen und Ablagerungen.
- Erhöhung der Haltbarkeit von Werkzeugen, Maschinen, Baugeräten und Fahrzeugen.
- Wiederherstellung eines sauberen und professionellen Erscheinungsbilds von Oberflächen.
- Zeit- und Kostenersparnis in Bauprojekten und bei der Fahrzeugpflege.
- Sicherheit bei der Anwendung auf säurefesten Untergründen.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Branchen und Projekten.