

Anwendungsgebiete:

Ultra69 wird für die Entfernung von Öl- und Fettrückständen eingesetzt. Das Produkt ist schwach alkalisch und biologisch abbaubar. Es kann zur manuellen Reinigung, sowie im Spritzverfahren zwischen 45°C und 80°C schaumfrei verarbeitet werden.

Ultra69 enthält zusätzlich einen leichten Korrosionsschutz. Flugrostbildung auf Blankteilen wird so sicher entgegen gewirkt. Maximale Korrosionsschutzwirkung bei optimalen Umweltbedingungen 1 Monat. Durch demulgierende Zusätze, schwimmen Öle und Fette an der Oberfläche und können über einen Skimmer entfernt werden. (Standzeitverlängerung)

Verarbeitung:

Ultra69 ist geeignet für Stahl, Guss, Blankeisen, Formstahl, Aluminiumlegierungen und vieles mehr. Nicht geeignet für Zink und Buntmetalle. Geeignet für Spritz- und Hochdrucksysteme, und manuelle Reinigung.

Dosierung

Manueller Einsatz: 1 - 5 %ig

Spritzverfahren: 2 - 5%ig

HD-Gerät: 0,5 - 2 %ig (Injektor)

Ultra69 ist nicht empfindlich gegenüber Wasserhärte und benötigt keine besondere Qualität des Ansatzwassers.

Hinweise:

Ultra69 AL wirkt leicht alkalisch. Vor Erstanwendung Material auf Verträglichkeit prüfen.

Titrationen können jederzeit angefordert werden.

Ultra69 ist frei von Nitrit, Nitrat und anderen belastenden Stoffen



Nutzen/Vorteile:

- ◆ Besonders kraftvoll und wirtschaftlich
- ◆ Schaumarm, unbrennbar, biologisch abbaubar
- ◆ Auch in Ultraschallanlagen einsetzbar
- ◆ Korrosionsschutz während der Reinigung



Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. Singoli übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma Singoli ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Singoli lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.