



Gummipflege/ Silikon Spray

• Trennmittel • Gleitmittel • Schmiermittel

Eigenschaften:

- aufgebaut auf Basis von speziellen Silikonölen
- gewährleistet guten, langlebigen Trenn- und Gleitfilm und vermindert Reibung
- fettfreies Schmier- und Imprägniermittel
- wirkt antikorrosiv und antistatisch, verharzt nicht
- hohe Wirksamkeit bei geringem Verbrauch, da hochkonzentriert
- temperaturbeständig von ca. -50°C bis ca. +250°C

Anwendungsgebiete:

- Trennmittel für die Kunststofftechnik - alle Thermo- und Duroplaste, Kautschuk (außer Silikonkautschuk)
- Trennmittel für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung
- Gleit- und Trennöl für die Papier-, Holz-, Druckerei- und Verpackungsindustrie
- Trenn- und Gleitmittel für die Schaumstoff- und Textilverarbeitung
- dient als Montagehilfe, z. B. bei Schlauchverbindungen
- Wartungs- und Pflegeprodukt für den KFZ-Bereich
- Pflegemittel für Möbel- und Kunststoffoberflächen, Leder, Gummi, Kunststoffe usw.



Anwendung:

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Vorversuche und bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. Dose schütteln.

Aus 20 - 30 cm dünn aufsprühen. **WICHTIG: Nicht verwenden, wenn Teile nachbehandelt (lackiert, bedruckt usw.) werden sollen! Wirkstoff nicht auf den Boden gelangen lassen - Rutschgefahr!**

Bei Verwendung in der Schweißtechnik ist zusätzlich zu beachten:

Werkstücke vor der Anwendung von etwaigen Rückständen säubern. Dose nicht im Funkenspritzerbereich abstellen.

Nicht in Hohlräume sprühen! - Schweißvorgang erst nach ausreichender Belüftung beginnen.

Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Lieferform:

Spray: 400 ml Inhalt Aerosol

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Unsere technischen Angaben wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte nicht von eigenen, gewissenhaften Prüfungen! Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vor Einsatz vom Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu prüfen und zu beachten.

Vorteile

- aufgebaut auf Basis von speziellen Silikonölen
- gewährleistet guten, langlebigen Trenn- und Gleitfilm und vermindert Reibung
- fettfreies Schmier- und Imprägniermittel
- wirkt antikorrosiv und antistatisch, verharzt nicht
- hohe Wirksamkeit bei geringem Verbrauch, da hochkonzentriert
- temperaturbeständig von ca. -50°C bis ca. +250°C

