

Sinco Bio Power

Ein wirtschaftliches Produkt

Ein universeller, biologischer Nährboden für den Abbau von Gerüchen und organischen Ablagerungen



Sinco Bio Power

Leistung

- Beseitigt Abfluss- und Toilettengerüche nachhaltig
- Baut systematisch organische Ablagerungen in Rohren, Sifons und Tanks ab
- Toilettenpapier zerfällt
- Das gesamte Abwassersystem wird sauber und geruchsfrei
- Leicht biologisch abbaubar
- Kein Geruchüberdecker
- Schonend für Rohr, Sifon und Tank
- Bauen Fette zu CO²
- Abwässer und Kläranlagen werden nicht belastet

Anwendungsbereiche

- Abwassertank
- Fäkalientank
- Abfluss
- Campingtoilette
- Mobiltoilette
- Bodenablauf
- Sifon,
- u. v. A.



Anwendung

Vor Gebrauch schütteln.

Fäkalien- Abwassertank:

Pro 10 l Tankvolumen, 100 ml (3 bis 4 Dosierkappen) Sinco Bio Power und 1,5 bis 2 Liter Wasser in den Tank gießen.

Sifon oder Bodenablauf:

Mit klarem Wasser spülen. 30 ml oder eine Dosierkappe in Sifon, Bodenablauf, o. A. Geben. Täglich wiederholen bis Geruch beseitigt ist. Zur Vorbeuge 30 ml wöchentlich.

Fettscheider:

Je nach Geruchsbelästigung und Abflußmenge zwischen 500 - 1000 ml täglich nach Arbeitsende über den Abfluss dem Fettscheider zugeben. Wenn keine Gerüche mehr auftreten, kann die Menge schrittweise auf etwa 350 - 600 ml pro Tag reduziert werden.

Dunstabzugshauben:

Verdünnung 1:5

Täglich nach Arbeitsende in den laufenden Ventilator sprühen, 6 - 8 Wochen täglich einsprühen. Nach dieser Zeit eine Ruhephase von ca. 3 Monaten einlegen.

Inhaltsstoffe

Bakteriensporen, Konservierungsmittel, Hilfs- und Duftstoffe

PH-Wert ca. 7

Umweltverhalten

Ungefährlich für Mensch, Tier und Umwelt. Institut Fresenius in Taunusstein testiert:

Nicht toxisch, nicht sensibilisierend, Die Bakterien



Vorteile

- Natürliche Inhaltsstoffe hemmen biologisch die Bildung von üblen Gerüchen
- Sinco Bio Power aktiviert leistungsstarke Mikroorganismen, die geruchsverursachende Zersetzungsprozesse verhindern.
- Sinco Bio Power entscheiden Sie sich für eine umweltfreundliche Lösung.



Das Produkt ist 3 Jahre Haltbar

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.