

Beschreibung:

Wird zur Optimierung der Trennwirkung und zum Schutz der Mischanlagen und Maschinen eingesetzt.

Sinco PMBW20 wurde speziell für Splittmastixasphalt, sowie für offenporigen Asphalt (OPA – Flüsterasphalt) entwickelt. Das Trennmittel ist aber auch für herkömmliche Binderschichten und Asphalte zu verwenden.

Anwendung:

Trennmittel für Asphalttransportmulden und -ladeflächen, Radlader und Fertiger zur vereinfachten Entleerung und Vermeidung von anhaftenden Rückständen. Ebenfalls für Mischwerkskomponenten und zum Anlösen erkalteter Reste geeignet.

Sinco PMBW20 wird dünn und gleichmäßig mit einem geeigneten Sprühgerät auf die saubere und trockene Fläche aufgetragen.

Sinco PMBW20 darf nicht mit anderen Ölen, Wasser oder Lösemitteln verdünnt bzw. vermischt werden.

Lagerung:

Empfohlene Lagertemperatur: + 5°C... +35°C

Haltbarkeit:

In geschlossenen Gebinden: mind. 36 Monate

Viskosität bei 15°C / DIN 51757 (mm ² /s)	0,85	
Viskosität bei 40°C / DIN 51562 (mm ² /s)	20	
Dichte bei 15°C / DIN 51757 (g/cm ³)	0,86	
Pourpoint / DIN ISO 3016 / (°C)	-12	
Flammpunkt / ISO 2592 / (°C)	190	
Wassergefährdungsklasse (WGK)		1



1000 Liter Container = 4,55 € /Liter



210 Liter Fass = 5,60 € /Liter



20 Liter Container = 8,95 € /Liter



Nutzen/Vorteile:

- Lösemittelfrei
- Helle Farbe, milder Geruch
- Dünner, homogener Film durch gute Benetzung
- Leicht versprühbar
- Schutz für Mischerkomponenten und Transportsysteme
- Perfekte Trennwirkung

Arbeitssicherheit und Umwelt:

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die Informationen dazu sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- **Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.**

Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- entfällt
- Gefahrenpiktogramme
- entfällt
- Signalwort
- entfällt
- Gefahrenhinweise
- entfällt
- Zusätzliche Angaben:
- **Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich**

Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT:
- **Nicht anwendbar**
- vPvB:
- **Nicht anwendbar**

