

È uno spray a 5 funzioni di alta qualità. Con additivi antiruggine. Agente anticorrosione con elevata capacità di scorrimento e additivi lubrificanti.

Lubrificante

- **10 X Super Fluid** è un lubrificante a lungo termine grazie a una miscela equilibrata di oli di manutenzione e solventi biodegradabili.

Olio per scorrimento

- **10 X Super Fluid** ha eccellenti proprietà di scorrimento. Grazie all'effetto capillare, è in grado di penetrare nelle fessure e negli interstizi più sottili e, ad esempio, di allentare in breve tempo le viti grippate.

Agente anticorrosione (temporaneo)

- **10 X Super Fluid** garantisce una protezione completa dalla corrosione e la conservazione della cavità. La miscela di idrocarburi garantisce un film protettivo continuo e lo spessore necessario.

Prodotti per la cura

- **10 X Super Fluid** si insinua sotto lo sporco minerale e scioglie quello organico, in modo da rimuovere senza fatica macchie di (quasi) tutti i tipi. Protegge e cura anche le materie plastiche, ottimo per la cura di auto, camion, veicoli comunali. Protegge il vano motore dopo il lavaggio del motore.

Spray di contatto

- **10 X Super Fluid** ha una tensione superficiale molto bassa e una corrispondente adesione ai metalli, in modo che l'umidità nelle apparecchiature e sulle schede dei circuiti venga spostata immediatamente. In questo modo si evitano correnti di dispersione dannose.
- **10 X Super Fluid** scioglie le impurità sulle superfici di contatto, pulisce e protegge il materiale di contatto.
- **10 X Super Fluid** protegge dalla corrosione grazie al suo effetto di rimozione dell'umidità. Si forma una pellicola compatta di protezione dalla corrosione, che protegge e preserva anche da influenze ambientali aggressive come atmosfere acide, vapori di gas di scarico, ecc. La pellicola protettiva rimane resistente allo scorrimento e non indurisce.
- **10 X Super Fluid** è utilizzato nell'industria, nel commercio e in ambito domestico per la manutenzione e la cura di macchine, apparecchi, strumenti di precisione, serrature, bilance, biciclette, utensili pneumatici, strumenti di misura, trapani, seghe, pompe, valvole, ingranaggi, apparecchiature informatiche, ecc.
- **10 X Super Fluid** impedisce la penetrazione dell'umidità, protegge dall'ossidazione e dalla corrosione e consente di immagazzinare e trasportare i semilavorati senza problemi.
- **10 X Super Fluid** è utilizzato nell'elettrotecnica e nell'elettronica come spray di servizio; scioglie le impurità, allontana l'umidità e protegge i contatti da una nuova ossidazione.



Applicazione:

Spruzzare **10 X Super Fluid** in modo uniforme e generoso, ripetendo l'operazione se necessario. Se necessario, distribuire **10 X Super Fluid** con un panno e rilucidare. Nessuna compromissione di materiali non metallici come vernice, plastica e gomma.

Attenzione: non spruzzare 10 X Super Fluid su un motore caldo. Pericolo di incendio! Evitare di spruzzare materiale isolante

Resistenza dei materiali: - nessuna restrizione

Dati tecnici:

Stato fisico: liquido

Colore: Rosso

Odore: di olio minerale

Ingredienti importanti ed etichettatura: Nocivo per la salute, prodotto a base di olio minerale

Conservazione e durata di conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto

Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta. Tenere fuori dalla portata dei bambini

Osservare la scheda di sicurezza

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nel corso del progresso tecnico e dell'ulteriore sviluppo operativo. Il cliente non è esonerato dall'obbligo di controllare attentamente le proprietà. Gli utenti devono verificare l'idoneità dei prodotti sotto la propria responsabilità quando li utilizzano su materiali non indicati. La nostra consulenza non è pertanto vincolante e non può essere utilizzata come base per una responsabilità nei nostri confronti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni derivanti da un uso improprio.



Vantaggi:

- Elevata capacità di scorrimento ed effetto anticorrosione di lunga durata
- Proprietà filmogene e lubrificanti
- Può essere applicato su superfici umide
- Elevata compatibilità dei materiali
- Applicazione più semplice