

Ist ein hochwertiger 5-Funktionen-Spray. Mit Rostschutzadditiven. Korrosionsschutzmittel mit hoher Kriechfähigkeit und Schmiermittelzusätzen.

Schmiermittel

- **10 X Super Fluid** ist ein Langzeit-Schmiermittel aufgrund einer ausgewogenen Mischung von Pflegeölen und biologisch abbaubaren Lösemitteln.

Kriechöl

- **10 X Super Fluid** hat eine ausgezeichnete Kriechfähigkeit. Aufgrund der Kapillarwirkung ist es in der Lage in feinste Haarrisse und Zwischenräume einzudringen und z. B. festgefressene Schrauben in Kürze zu lösen.

Korrosionsschutzmittel (temporär)

- **10 X Super Fluid** garantiert für vollständigen Korrosionsschutz als auch für Hohlraumkonservierung. Der verantwortliche Kohlenwasserstoff-Mix gewährleistet sowohl einen zusammenhängenden Schutzfilm als auch die notwendige Schichtdicke.

Pflegemittel

- **10 X Super Fluid** unterkriecht mineralischen Schmutz und löst organischen Schmutz auf, so dass Flecken (fast) aller Art mühelos entfernt werden können. Schützt und pflegt auch Kunststoffe, hervorragend für die Pflege bei PKW, LKW, Kommunalfahrzeugen. Schützt den Motorenraum nach der Motorwäsche.

Kontakt-Spray

- **10 X Super Fluid** besitzt eine sehr geringe Oberflächenspannung und eine entsprechende Adhäsion zu Metallen, so dass Feuchtigkeit in Apparaten und auf Platinen sofort verdrängt wird. Damit werden schädliche Kriechströme verhindert.
- **10 X Super Fluid** löst Verunreinigungen auf Kontaktoberflächen, reinigt und schützt das Kontaktmaterial.
- **10 X Super Fluid** schützt vor Korrosion dank feuchtigkeitsverdrängender Wirkung. Es bildet sich ein kompakter Korrosionsschutzfilm, der selbst vor aggressiven Umwelteinflüssen wie saure Atmosphäre, Rauchgas-Dämpfe etc., schützt und konserviert. Der Schutzfilm bleibt kriechfähig und härtet nicht aus.
- **10 X Super Fluid** wird in Industrie, Gewerbe und Haushalt zur Wartung und Pflege von Maschinen, Apparaten, Präzisionswerkzeugen, Schlössern, Waagen, Fahrrädern, Druckluftwerkzeugen, Messgeräten, Bohrer, Sägen, Pumpen, Ventilen, Zahnradern, Computerausrüstungen etc. eingesetzt.
- **10 X Super Fluid** verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, schützt gleichzeitig vor Oxidation und Korrosion, ermöglicht die problemlose Lagerung und den Transport von Halbfabrikaten. **10 X Super Fluid** wird in der Elektrotechnik und Elektronik als Service-Spray eingesetzt; es löst Verunreinigungen, verdrängt Feuchtigkeit und schützt Kontakte vor erneuter Oxidation.



Anwendung:

10 X Super Fluid wird gleichmäßig und großzügig aufgesprüht, dieser Vorgang wird, falls erforderlich, wiederholt. Bei Bedarf mit einem Lappen **10 X Super Fluid** verteilen und nachpolieren. Keine Beeinträchtigung von nichtmetallischen Werkstoffen, wie Lack, Kunststoff und Gummi.

Achtung: 10 X Super Fluid nicht auf den heißen Motor sprühen. Brandgefahr! Das Besprühen von Dämmmaterial vermeiden

Materialbeständigkeit: - keine Einschränkungen

Technische Daten:

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: Rot

Geruch: Nach Mineralöl

Wichtige Inhaltsstoffe und Kennzeichnung:

Gesundheitsschädlich, Mineralölprodukt

Lagerung und Haltbarkeit:

- Kühl, trocken lagern
- Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Sicherheitsdatenblatt beachten

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.



Nutzen/Vorteile:

- Hohe Kriechfähigkeit und langanhaltende Korrosionsschutzwirkung
- Filmbildende und schmierende Eigenschaften
- Kann auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden
- Hohe Materialverträglichkeit
- Einfachste Anwendung



Singoli Chemie GmbH
Steinkirchring 56/3
D 78056 VS-Schwenningen
Telefon 07720 4006
Telefax 07720 5152
www.singoli.de
info@singoli.de



Singoli Chemie Schweiz AG
Grundstrasse 10
CH 6343 Rotkreuz
Telefon 041 790 32 66
Telefax 041 790 35 48
www.singoli.ch
offerte@singoli.ch



Singoli Luxembourg S.A.R.L.
17, rue Foascht
L-5534 Remich
Telefon 26.66.45.68
Telefax 26.66.45.69
www.singoli.org
luxembourg@singoli.org



Singoli Chemie GmbH WIEN
Möllplatz 11
A-1210 Wien
Telefon 01 - 290 35 70
Telefax 01 - 290 35 70 89
www.singoli.org
info.at@singoli.org