

Anti-Graffiti-Emulsion.
Ist eine Fassadenopferschicht zum Schutz vor Graffiti.

Eigenschaften:

GraffitiProtect ist eine Fassadenopferschicht zum Schutz vor Graffiti. Sie wird auf die zu schützende Fassade aufgetragen und nach 8 Stunden Trocknungszeit ist diese versiegelt.

Nach dem das Mauerwerk behandelt wurde verhindert **GraffitiProtect**, das Farben sich z. B. mit dem Mauerwerk oder Putz verbinden. Die aufgetragene Verschmutzung kann leicht mit einem schwach alkalischen Reiniger wieder entfernt werden. Ein durchschlagen der Farbe auf den Untergrund wird sicher verhindert.

GraffitiProtect wird dort eingesetzt wo eine Fassade, Denkmal oder Mauerwerk vor Sachbeschädigungen mit Farben geschützt werden sollen.

Verarbeitung:

GraffitiProtect wird als Konzentrat auf die vorgereinigten, trockenen Flächen aufgetragen. Der Auftrag der Emulsion erfolgt über ein Sprühsystem oder manuell mit einem Quast. Die Trocknungszeit ist je nach Umgebungstemperatur 4 - 8 Stunden. Eine Verarbeitung der Emulsion bei einer Außentemperatur <10°C sollte vermieden werden. Der Anti-Graffiti-Schutzfilm kann mit warmen Wasser und einem Hochdruckgerät von Oberflächen abgelöst werden. Der Einsatz von leicht alkalischen Reinigungsmedien (Citrus-Kraft-Reiniger) erleichtert das Ablösen der Opferschicht.

GraffitiProtect konzentriert auf die zu schützende Fläche aufgetragen.

Hinweis/ Tipp:

GraffitiProtect nur bei trockenem Wetter verarbeiten. Wenn kurz nach dem Auftragen Regen einsetzt kann die Emulsion wieder abgespült werden.



Nutzen/Vorteile:

- Großporige Wandputze, Betonoberflächen und Natursteinoberflächen können mit dieser Emulsion vor Graffiti Farbverschmutzungen geschützt werden
- Es ist UV-stabil und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden
- Das Produkt ist frei von gesundheitsschädlichen Lösungsmittel