

Produktmerkmale:

Effektive Reinigung: Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Teer, Asphalt, schweres Heizöl, verharztes Hydrauliköl und Unterbodenschutz-Spritzer.

Sicher in der Anwendung: Säure- und laugenfrei, ideal für die Anforderungen in Straßenbaubetrieben, Busbetrieben und anderen Industrien.

Umweltfreundlich:

- Frei von Schwermetallen und organischen Halogenverbindungen.
- Enthält keine quaternären Ammoniumverbindungen und bildet keine AOX (adsorbierbare organische Halogenverbindungen) im Abwasser.
- Verträglich mit Abscheideranlagen (DIN 1999-konform) bei Konzentrationen unter 1%.

Anwendung:

- **Auftragen:** Bitumen- und Asphaltlöser auf die zu reinigende Fläche aufsprühen.
- **Einwirkzeit:** Je nach Verschmutzung und Schichtdicke 3 bis 30 Minuten wirken lassen.
- **Entfernen:** Verschmutzungen abwischen oder mit einem Hochdruckreiniger abspülen.
- **Verträglichkeit prüfen:** Vor Anwendung auf empfindlichen Oberflächen, wie Kunststoff oder lackierten Flächen, unbedingt Verträglichkeit testen.
- **Wichtig:** Kann Kunststofflacke und Kunststoffe angreifen.

Zusammensetzung und Umweltaspekte:

- **Basis:** Aromatische Kohlenwasserstoffe und Emulgatoren
- **Ölabscheider-sicher:** Beeinträchtigt Abscheideranlagen gemäß DIN 1999 nicht
- **Abwasserverträglich:** Entspricht den Anforderungen der Abwasserverordnung Anhang 49 „Mineralölhaltiges Abwasser“



Dieses Lösemittel bietet maximale Reinigungsleistung für professionelle Ansprüche und ist speziell entwickelt für eine sichere und wirksame Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen.

Nutzen/Vorteile:

- **Maximale Lösekraft:** Entwickelt zur schnellen und gründlichen Entfernung von Bitumen, Asphalt und Teer.
- **Vielseitige Anwendung:** Ideal für Fahrzeuge, Maschinen, Werkzeuge sowie lösemittelbeständige Oberflächen.
- **Breites Einsatzspektrum:** Eignet sich hervorragend zur Reinigung von Pflaster- und Naturstein, Metallrinnen, Heizöltankwagen und vielem mehr.
- **Schonend und sicher:** Frei von Säuren und Laugen – geeignet für den Einsatz in Straßenbau, Bauhöfen, Werkstätten und industriellen Anwendungen.



Singoli Chemie GmbH
Steinkirchring 56/3
D 78056 VS-Schwenningen
Telefon 07720 4006
Telefax 07720 5152
www.singoli.de
info@singoli.de



Singoli Chemie Schweiz AG
Grundstrasse 10
CH 6343 Rotkreuz
Telefon 041 790 32 66
Telefax 041 790 35 48
www.singoli.ch
offerte@singoli.ch



Singoli Luxembourg S.A.R.L.
17, rue Foascht
L-5534 Remich
Telefon 26.66.45.68
Telefax 26.66.45.69
www.singoli.org
luxembourg@singoli.org



Singoli Chemie GmbH WIEN
Möllplatz 11
A-1210 Wien
Telefon 01 – 290 35 70
Telefax 01 – 290 35 70 89
www.singoli.org
info.at@singoli.org